

# Bezkontaktní měření teploty

1-bodový laser

Optika 3:1

HOLD

-50...+400 °C



## Quicktemp 825-T2

### Včetně TopSafe a laseru

Quicktemp 825-T2, infračervený teploměr s laserovým označením měřeného místa a akustickým varováním

obj. č. 0560 8256

K výše vyjmenovaným přednostem přístroje Quicktemp 825-T1 umožňuje Quicktemp 825-T2 označení měřeného místa laserovým paprskem a spuštění akustického alarmu při překročení zadané hraniční hodnoty.

- všechny pednosti přístroje Quicktemp 825-T1
- Označení měřeného místa laserovým paprskem
- akustického alarmu při překročení zadané hraniční hodnoty



Kontrola teploty např. ve skříňových rozvaděčích

## Data pro obj. příslušenství

Nálepky pro např. lesklé povrchy  
E = 0,93, pro zvýšení emisivity,  
do teplot max. +300°C  
obj. č. 0554 0051

ISO kalibrační certifikát teploty  
obj. č. 0000 0001

## Technická data

měř. rozsah -50... +400 °C

přesnost ±1 digit ±2% z nam. hodnoty (+100,1... +400 °C) ±2 °C (-50... +100 °C)

rozlišení 0,5 °C (-50... +400 °C)

prac. tepl. 0... +50 °C

sklad. tepl. -40... +70 °C

typ baterií 2 mikročlánky AAA

životnost 20 h

rozměry 184x43.4x19 mm

hmotnost 80 g

záruka 2 roky