

# Bezdotykový teploměr s kontaktním čidlem



Kontaktní stranou je možné měřit na lesklých kovových plochách

Quicktemp 825-T4, maximální verze výrobků řady Quicktemp 825. K výše vyjmeovaným výhodám dokáže ještě označit měřené místo laserovým paprskem a nastavení akustického alarmu.

- Všechny přednosti přístroje Quicktemp 825-T3
- Označení měřeného místa laserovým paprskem
- Akustický alarm při překročení nastavené hraniční hodnoty



1 bodový laser  
Optika 3:1  
HOLD  
-50...+400 °C

## Data pro obj. příslušenství

Nálepky pro např. lesklé povrchy  
E = 0,93, pro zvýšení enisivity,  
do teplot max. +300 °C  
obj. č. 0554 0051

ISO kalibrační certifikát teploty  
obj. č. 0000 0001

## Technická data

snímač	<b>infračervený</b>
měř. rozsah	-50... +400 °C
přesnost	±2% z nam. hodnoty (+100,1... +400 °C)
±1 digit	±2 °C (-50... +100 °C)
rozlišení	0,5 °C (-50... +400 °C)
snímač	typ K (NiCr-Ni)
měř. rozsah	-50... +250 °C
přesnost	±(1 °C ±1% z nam. h.) (-50... +250 °C)
±1 Digit	
rozlišení	0,1 °C (-50... +250 °C)
prac.tepl.	0... +50 °C
sklad.tepl.	-40... +70 °C
typ baterií	2 mikročláanky AAA
životnost	20 h
záruka	2 roky

## Quicktemp 825-T4

### včetně TopSafe a laseru

Quicktemp 825-T4, teploměr 2 in 1 s laserem a alarmem, včetně TopSafe a klipsu na opasek nebo na zed'

obj.č. 0560 8258

°C